

アスベロックI (アスベスト飛散防止材)

■特徴

アスベロックIは、水系の高性能結合剤です。水で10倍に希釈して、アスベスト材除去前に散布する材料です。散布した結合剤が一時間前後でフィルム化し、アスベスト繊維の飛散を防止します。

■用途

飛散性アスベスト除去工事除去前飛散防止

※飛散性アスベスト建材：アスベスト（石綿）吹付け
ロックウール（岩綿）吹付け
バーミュライト吹付け等



■荷姿

10kg ペール缶

■使用上の注意

- ・この商品はアスベスト除去工事時に使用する材料です。アスベスト関連法令等を遵守してご使用下さい。
- ・施工使用前には、必ず各製品の仕様書、注意事項、MSDS（マテリアル安全データシート）を熟読の上、正しくお使い下さい。
- ・アスベロックIは水系の水溶液ですが廃棄には注意して下さい。
使用期限は納入後6ヶ月以内にお使い下さい。
- ・使用時は保護具（保護眼鏡・マスク・保護手袋）を着用し、作業後はうがいや手洗いを十分に行い、器具類を直ちに洗浄して下さい。
- ・施工前後に5℃以下になる恐れがある場合は、施工を中止して下さい。

■輸送・保管上の注意

- ・運搬時や積降時は内容物の漏れが無い事を確認し、転倒・落下・荷崩れの防止を確実に行って下さい。
- ・保管は湿気や直射日光を避け、水漏れしないように保管して下さい。また3～40℃の範囲で保管して下さい。

■廃棄上の注意

- ・内容物及び処理済みの包材を廃棄する場合は、都道府県条例に基づいて処分するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を依頼して下さい。
- ・海・河川・池・沼・下水道・公共用水域等に流入すると広範囲を汚染する事になりますので、絶対に流入させないで下さい。もし流入させた場合には、地方自治体に連絡し対応して下さい。

■応急処置

- ・目に入った場合は直ちに水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合、石鹼水で洗浄して下さい。
- ・誤飲した場合は、大量の水または食塩水を飲ませ、吐かせた後、直ちに医師の診断を受けて下さい。

■販売元



日本躯体処理株式会社
Reinforced Concrete Care of Japan

〒333-0835 埼玉県川口市道合 262-1

☎048-229-7222 📠048-229-7223 ✉info@kutai.co.jp

🌐www.kutai.co.jp